fiche technique

CERTIFICATION DE

DALLES À GAZON/GRAVIER EN MATIÈRE SYNTHÉTIQUE

Cette fiche technique a été imprimée le 11/09/2023.
La validité de cette fiche peut être vérifiée sur http://extranet.copro.eu/

FICHE TECHNIQUE		
CODE RAPIDE	VERSION	VALIDITÉ
0671/0003	**9.1 - 23/08/2023**	**CERTIFIÉ**
TITULAIRE DU CERTIFICAT	UNITÉ DE PRODUCTION	NUMÉRO DE CERTIFICAT
TRADECC Terbekehofdreef 50-52 BE-2610 Wilrijk +32 38 28 94 95 info@tradecc.be	PURUS PLASTICS Am Blätterrangen 4 D-95659 Arzberg +49 92 33 77 55 0 info@purus-plastics.de	COPRO 671/28 Dalles à gazon/gravier en matière synthétique

PRODUIT	
DÉNOMINATION OFFICIELLE	DÉNOMINATION COMMERCIALE
DALLES À GAZON/GRAVIER EN PLASTIQUE - CLASSE D'UTILISATION B	**ECORASTER® ELASTIC E40**

INSCRIPTION SUR LE PRODUIT

Chaque palette doit être pourvue d'une étiquette avec les informations suivantes :
- TRADECC
- ECORASTER® ELASTIC E40
- 33x33x4cm
- Classe d'utilisation B selon PTV 828
- Certifié COPRO 671/28

Sur le produit même:
- Ecoraster
- E40
- Made in Germany

APPLICATION

- [ ] ~~SB 250 - versie 2.2 - versie 3.0~~
- [ ] ~~CCT Qualiroutes (2011)~~
- [ ] ~~CCT/TB 2011 (2011)~~
- [ ] ~~SB 250 - versie 2.2 errata-aanvullingen~~
- [x] SB 250 - versie 3.1
- [x] CCT Qualiroutes (2016)
- [x] SB 250 - v3.1+errata, aanvullingen / 4.0
- [x] SB 250 - versie 4.1
- [x] PTV 828 (5.0)
- [ ] ~~PTV 828 (4.0)~~

Ce produit n'a pas été vérifié selon les documents de référence barrés ou n'y satisfait pas.

Utilisé: PTV 828* classe d'utilisation B: Zones pour le trafic moins intensif et léger (Les véhicules de pompiers sont autorisés en cas d'urgence. Aucun autre trafic lourd n'est autorisé.)
(*) Disponible sur www.copro.eu

COMMENTAIRES (CECI NE RELÈVE PAS DE LA SURVEILLANCE EXTERNE DANS LE CADRE DE LA CERTIFICATION COPRO)

POINTS PRIORITAIRES - ENCORE À CONTRÔLER PAR LE PRENEUR (NON LIMITATIF)

- Fondation : En fonction de la classe d'utilisation une fondation avec une capacité de charge suffisante doit être conçue. Cette fondation doit être perméable à l'eau.
- Ancrage : L'utilisation des chevilles d'ancrage augmente le frottement entre la plaque et la fondation et est nécessaire dans le cas d'application dans des plans inclinés (p.ex. talus et allées abruptes) ou lors d'assemblages amovibles.
- Remplissage avec de l'herbe : En optant pour un remplissage avec de l'herbe, il est recommandé de préparer le sous-sol (éventuellement engraisser au préalable).
- Remplissage avec des pierres concassées : Le remplissage doit à tout moment être perméable à l'eau.
- Installation : Il est conseillé de prévoir un espace supplémentaire lors de l'installation pour d'éventuelles dilatations thermiques.
- Voir également dans chapitre 7 art 7.1 (informative) du PTV 828 : « Construction d'un revêtement en dalles à gazon/gravier ».

MODE DE LIVRAISON

Dalles en plastique, empilées sur des palettes.

INFORMATION COMPLÉMENTAIRE

ECORASTER® ELASTIC E40 est une dalle de gazon à base de PE recyclable recyclé. ECORASTER® ELASTIC E40 est pourvu d'un système de dilatation interne, lui permettant de résister aux variations de température et tensions mécaniques. Les dalles sont assemblées par panneaux de 12 dalles (1,33 m²) grâce à un système de fixation par tenon et mortaise.

Personne de contact chez

*** COPRO:**	Davy Claes	+32 2 468 00 95	davy.claes@copro.eu
*** Titulaire du certificat:**	Barbara De Neef		barbara.deneef@tradecc.be

CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT

CARACTÉRISTIQUES SELON LE PTV 828	NORME	UNITÉ	VALEUR	MIN	MAX
Hauteur	PTV 828	mm	40,0	38,0	43,0
Résistance à la pression	PTV 828	kN	-	50	-
Déformation à 40 kN	PTV 828	%	-	2,0	-
Résistance à l'Impact	PTV 828		-	-	-
Température		°C	0	-	-
Hauteur de chute		m	-	2,0	-
Résistance à la traction de la jonction	PTV 828	kN/m	-	1,0	-
Type de la jonction	PTV 828		fixe	-	-

AUTRES CARACTÉRISTIQUES	NORME	UNITÉ	VALEUR	MIN	MAX
Composition			PE	-	-
Masse par tile		g	630	600	660
Dimensions par tile			-	-	-
Longeur (incl. jonctions)		mm	(**)	(**)	(**)
Longeur (excl. jonctions)		mm	333	330	336
Largeur (incl. jonctions)		mm	(**)	(**)	(**)
Largeur (excl. jonctions)		mm	333	330	336
Hauteur (si plus haut que 38,0 mm)		mm	40,0	38,0	43,0
Epaisseur des parois		mm	4	-	-

(**) Ces valeurs sont mentionnées sur la fiche technique complète qui est éventuellement disponible auprès du titulaire du certificat.

AUTHENTIFICATION

La certification COPRO du produit indique que sur base d'une surveillance externe périodique, un degré suffisant de confiance existe que le titulaire du certificat est en mesure de garantir de façon permanente la conformité du produit, comme déterminé dans les documents de référence et dans le .
Cette fiche technique contient les performances des caractéristiques qui sont déclarées par le producteur. La fiche technique est vérifiée par l'organisme de certification.
Le titulaire du certificat déclare livrer un produit qui est conforme à cette fiche technique, comme indiqué sur le bon de livraison.

En rendant une fiche produit disponible sous forme digitale, le producteur se déclare d'accord avec son contenu.

Nom: Barbara De Neef
Date: 26/05/2021

COPRO

Nom: Davy Claes
Date: 27/05/2021
Signature:

COPRO asbl - Z.1 Researchpark - Kranenberg 190 - B-1731
Zellik